

品 番		T Z - D C H 8 2 1 B
電源電圧		AC 100 V 50 Hz/60 Hz 両用
消費電力		電源オン10 W、電源オフ0.1 W 機能待機時7 W
デ ジ タ ル 放 送	受信変調方式：	受信周波数帯域：90 MHz～770 MHz、
	64QAM (Annex. C)	入力レベル：49 dB μ V～81 dB μ V (平均値)
	受信変調方式：	受信周波数帯域：90 MHz～770 MHz、
	OFDM	入力レベル：47～81 dB μ V (平均値)
	ケーブル端子	F型接栓、75 Ω
接 続 端 子	分配出力端子	F型接栓、75 Ω
	ビデオ出力端子	2系統：S1/S2映像 (Y) 1.0 V[p-p] 75 Ω (C) 0.286 V[p-p] 75 Ω 、映像 (1.0 V[p-p] 75 Ω)、音声 (250 mV[rms] (標準)、2.2 k Ω 以下)
	電話回線 (モジュラー) 端子	V.22 bis (2 400 bps)、MNP4 (着呼機能なし)
	lrシステム端子	lrシステムケーブル用
	HDMI映像・音声出力端子	1系統
	LAN端子	1系統 (100BASE-TX)
	外形寸法	幅280 mm × 高さ59 mm (脚含む) × 奥行291 mm (端子含む)
	質量	1.5 kg
	環境条件	使用周囲温度範囲：0℃～40℃、許容相対湿度範囲：10%～80% (結露のないこと)
	数量	550台
納期		平成21年3月30日
特記事項		日本ケーブルラボ運用仕様 (JCL SPEC-005) のC-CASカード800枚も同時に納品すること